

Заказчик:

Мощность  
2000кВА

V1 / V2 10000 ± 2 x 2.5 % / 400

V1 / V2 6000 ± 2 x 2.5 % / 400

Vcc = 6 %

Схема

Dyn11

Класс изоляции (кВ): 12 - 28 - 60 / 1.1 - 3

Воздушное охлаждение

m<sup>3</sup>/1'

Вес


Air for cooling

68

4100кг

Pos.	N°.	Наименование
1	4	Подъемные уши Lifting eyes
2	3	Контактная площадка НН Low voltage terminal
3	1	Коробка подключения датчиков РТ 100 Connection box
4	1	Шильда электрических характеристик Rating plate
5	1	Вывод нейтрали Neutral terminal
6	3	Контактная площадка ВН High voltage terminal
7	3	Отпайки регулировки напряжения Tap-changer
8	8	Проушины для перемещения Couplers
9	2	Болт заземления Grounding clamp
10	2	Платформа для перемещения Trolley for shifting

7



ООО «Изи Энерджи»	Утвержден:	Дата: 26-02-08	Разработал: MF	Проверил: SD	№ разработки	Пов. 0
	Трансформатор сухой CTR 2000кВА габаритный чертеж			Имя файла: 2000-CTR.pdf		